

SANTEC
VIDEO TECHNOLOGIES



SLA-19AX

SANTEC 19"(48cm) LCD/TFT Farb-Monitor
OSD, AV-Eingang, Speaker, PAL/NTSC

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Unsere LCD-Monitore 15", 17" und 19" der SLA-AX Serie zeichnen sich durch sehr gute Bildqualität und spezieller schneller Bildaufbauzeit für die CCTV Technik aus. Die Monitore verfügen über zwei Videoeingänge, VGA-Eingang, DVI-Eingang, Audio-Eingang, integrierten Lautsprecher und ein OSD Menü. Besonders hervorzuheben sind die De- Interlace Funktion und der "3D Comb Filter" sowie die Frontscheibe aus gehärtetem Schutzglas. Alle Monitore sind mit einem Standfuß ausgerüstet.

► Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	19.1" (48cm)
Videonorm	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	1280x1024
Pixelgröße	0,294x0,294
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	376,3x301,1
Bildformat	4:3
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m2)	250
Kontrastverhältnis	1000:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate)	5 ms
Betrachtungswinkel (H/V) °	170/160
Hintergrundbeleuchtung	Röhre
Videoeingänge	2 x BNC, 1 x Y/C

SANTEC Video Technologies

An der Strusbek 31,22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

SANTEC
VIDEO TECHNOLOGIES

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Videoausgänge	2 x BNC
PC-Videoeingänge	DVI
Auflösung PC-Videoeingang	VGA/SVGA/XGA/SXGA@60Hz
RGB Einstellung (Factory Mode)	ja
3D Comb Filter	ja
3D De-Interlace	ja
POP (Bild-an-Bild) Funktion	nein
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	nein
Audioeingänge	3,5 mm Klinke
Audioausgänge	Nein
Lautsprecher	2
Menüsprachen OSD	Mehrsprachig
Bedienung OSD	Bedienknöpfe vorn
Frontscheibe	entspiegeltes Frontglas, gehärtet
Montagemöglichkeit	VESA 100x100
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäuseausführung	Kunststoff
Betriebsspannung	12 V DC
Betriebsspannungsausgang	Nein
Leistungsaufnahme (Watt)	37
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
Abmessungen B x H x T (mm)	420x360x53 (ohne Fuß)
Gewicht (g)	4,4 Kg
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Netzteil, DVI-Kabel
Besonderheiten	montierter Standfuß

► Hinweis:

Lieferung erfolgt inkl. Netzteil 12 V DC.

► Empfohlenes Zubehör:

VA-VESA-151	VESA Wand-/Deckenhalterung f.LCD-Monitor 7,5x7,5 bzw.10x10cm,Wandabst.bis zu 44cm
VA-VESA-170	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm,Wandabst.b.z.12,8cm.
VA-VESA-171	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm, Wandabst.b.z.7,4cm.

SANTEC Video Technologies

An der Strusbek 31,22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

SANTEC
VIDEO TECHNOLOGIES

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.